

MITSUKAWA SEIKI

The total planning that utilized a rivet

ミツカワ精機株式会社は
日東精工株式会社の販売代理店です。

M ミツカワ精機株式会社

■ 大阪本社 〒536-0022 大阪市城東区永田3丁目7番24号
■ 名古屋支社 〒462-0862 名古屋市北区真畔町56号

TEL (06) 6969-2371 FAX (06) 6961-9444
TEL (052) 914-0320 FAX (052) 916-1476



Pタイト[®] II



エンジニアリングプラスチックをファスニング

【概要】

最近のリサイクル対応の動きに連れて、金属から樹脂部品への変換が増加して来ています。樹脂締結用ねじの代表商品をここに紹介します。



- ねじ山角度が30°の高い山と60°の低い山とで構成されています。
- 2条ねじのためねじ込みスピードが通常の1条ねじと比べて半分の時間でねじ込めます。

【性能の特徴】

- 樹脂割れが起こりにくい。
- ねじ込み速度が速く安定した作業性が得られる。
- 繰り返し使用が可能。
- 樹脂の焼付きが起こらない。
- ねじバカを防止する。

【使用対象】


一般可塑性樹脂適用ねじとして、主に樹脂締結用として使用されています。使用代表例としては、ビデオカセット締結用ねじなどがあります。

寸法表	呼び径										
	1.4	1.7	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5	
呼び径	3	●	●								
	3.5	●	●								
	4	●	●	●							
	5	●	●	●	●	●*	●	●*			
	6	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	
	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●*
	10			●	●	●	●	●	●	●	●*
	12			●	●	●	●	●	●	●	●
	14			(8)	(10)	●	●	●	●	●	●
	16			(10)	(10)	(13)	(13)	●	●	●	●
20			(12)	(10)	(14)	(14)	(14)	●	●	●	

ねじ基本形状



ねじ断面



タップタイト

- 線の枠内は呼び径に対し推奨するL寸法です。
- 印サイズは全ねじを示し、数字記入のサイズは半ねじとし、半ねじのねじ長さを示します。
- ★印は皿頭には適用しません。

日東精工株式会社 ファスナー事業部

ファスナー事業部 本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
 ファスナー事業部 八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町善提10番地
 東京支店 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目2番21号
 大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社5丁目405番
 広島営業所 〒732-0052 広島県広島市東区光町1丁目12番20号 もみじ広島光町ビル2階

TEL 0773-42-8020 FAX 0773-42-2550
 TEL 0773-42-3125 FAX 0773-42-0609
 TEL 045-545-3315 FAX 045-545-6935
 TEL 06-6745-8360 FAX 06-6745-8372
 TEL 052-709-5062 FAX 052-709-5065
 TEL 082-207-0622 FAX 082-207-0623



技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル
 またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX 0773-42-2551
<http://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。